Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tuyau d'arrosage extensible.
Le tuyau peut être stocké sans trop encombrer, et peut être utilisé avec nos accessoires selon vos besoins.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tuyau d'arrosage avec 2 raccords 1/2"
- Adaptateur 3/4" pour raccord de robinet
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX-5298 Tuyau d'arrosage extensible 6,8 m à 20 m
NX-5299 Tuyau d'arrosage extensible 16,8 m à 50 m
NX-5303 Tuyau d'arrosage extensible 2,5 m à 7,5 m

Accessoires en option

- NX-5300 : Raccord 1/2"
- NX-5301 : Adaptateur 3/4" pour robinet
- NX-5302 : Lance d'arrosage pour raccord 1/2"

Utilisation

- Sous la pression de l'eau, le tuyau extensible s'allonge d'environ 3 fois sa taille lorsque l'eau le traverse, puis se rétracte à nouveau vers sa taille d'origine lorsque la pression de l'eau disparaît.
- Le raccord NX-5300 vous permet de brancher plusieurs tuyaux les uns aux autres.
- L'adaptateur NX-5301 vous permet de brancher le tuyau à des raccords de robinet de filetage 3/4".
- La lance d'arrosage réglable (disponible séparément) permet les réglages suivants :

  - Jet variable

  - Réglable en continu

Branchez le tuyau à un robinet. Ouvrez le robinet et sélectionnez le réglage souhaité pour la lance d'arrosage réglable (non fournie).

NOTE :
Après utilisation, coupez l'eau directement au niveau du robinet pour que le tuyau ne reste pas sous pression trop longtemps.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit au gel ni à une chaleur extrême.
- N'utilisez pas le tuyau avec de l'eau chaude.
- N'utilisez pas le tuyau avec une forte pression hydraulique. La pression hydraulique maximale supportée est de 7 bar.
- N'exposez pas le produit à distance des bords coupants.
- Ne roulez pas sur le tuyau avec une voiture ou un vélo.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV2 – 23.03.2015 – EX:CHBN//AKe